


















AKCE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
(platnost od 4.12.2012)

TYP	OBRÁZEK	PARAMETRY	Cena (Kč bez DPH)	Cena (Kč vč. DPH)
audio PH 855C3X		audio pro vchod v plastovém provedení, jedno tlačítko, napájení DC15-18V	500	605
CONLAN-CT 2000		autonomní dotyková kódová klávesnice - 100 kódů, spíná max. DC500mA, napájení DC12V/100mA, rozměry 130x50x8mm, programování klávesnic nebo přes PC	1 050	1 271
DVR 1660B1		záznamová karta pro 16 kamer, ovládací software, Audio, komprese MPEG4, rozlišení 704x576 nebo 352x288, e-mail funkce, vzdálený přístup TCP/IP, PSTN, ISDN, webový server, klientský software, monitorování přes PDA, ovládání telemetrie, POS funkce	1 000	1 210
DVR AVC-792Z		4 kanálové DVR MULTIPLEX, průchozí vstupy, komprese H.264, ETHERNET, rozlišení 720x576 bodů při rychlosti 25 obr/s na systém nebo 352x288 bodů při rychlosti 100 obr/s na systém, podpora 2x SATA HDD až 1000GB, 2x digitální ZOOM, video detektor pohybu, záznam 4 audio kanálů, jeden audio výstup, E-mail, FTP, ETHERNET 10/100/1000 Base-T s podporou živého sledování	2 900	3 509
DVR CDR-04		4 kanálové DVR MULTIPLEX, průchozí vstupy, podpora 250 GB IDE HDD, detekce pohybu, záznam 4 audio kanálů, 2 x audio výstup, kompozitní video výstup	500	605
DVR C-MPDVR 16		16 kanálové DVR PENTAPLEX, průchozí vstupy, komprese MPEG4, ETHERNET, rozlišení 720x576 bodů při rychlosti 25 obr/s na systém nebo 352x288 bodů při rychlosti 100 obr/s na systém, podpora IDE/ATA66 HDD, detektor pohybu, záznam 4 audio kanálů, jeden audio výstup, ETHERNET 10/100 Base-T s podporou živého sledování	1 500	1 815
DVR C-MPDVR08		8 kanálové DVR PENTAPLEX, průchozí vstupy, komprese MPEG4, ETHERNET, rozlišení 720x576 bodů při rychlosti 25 obr/s na systém nebo 352x288 bodů při rychlosti 100 obr/s na systém, podpora IDE/ATA66 HDD, detektor pohybu, záznam 4 audio kanálů, jeden audio výstup, ETHERNET 10/100 Base-T s podporou živého sledování	1 000	1 210
DVR CR16C-X46SET		16 kanálové DVR M-JPEG, ETHERNET, rozlišení 640x272 bodů max 25 obr/s, podpora IDE HDD 250 GB, záznam 4 audio kanálů, jeden audio výstup, LAN	1 500	1 815
DVR DHV-450 4ch		TRIPLEXNÍ 4-kanálové DVR, MPEG-4 komprese, nahrávání na IDE HDD, port RS 232 pro lokální komunikaci - nahrávací rychlost 25/30 fps, detekce pohybu, LAN funkce - celobrazové menu	1 000	1 210
DVR KPD-676		8 kanálové DVR, komprese MPEG4, ETHERNET, rozlišení 704x576 bodů při rychlosti 100 IPS, podpora 2 x SATA HDD (až 1TB), detekce pohybu, záznam 4 audio kanálů, jeden audio výstup, ETHERNET 10/100 Base-T s podporou živého sledování	3 200	3 872
DVR NT-1630A+		16-kanálů, detektor pohybu, síťové funkce přes TCP/IP s klientským softwarem, ovládání telemetrie P/T/Z a FOCUS, zabudovaný kontroler pohybu IR na dlouhou vzdálenost, rozhraní RS-232, místo pro 2 x IDE HDD, vysoké rozlišení 720(H)x480(V), Plug & Play instalace	1 500	1 815
DVR NT-830A+		8-kanálů, detektor pohybu, síťové funkce přes TCP/IP s klientským softwarem, ovládání telemetrie P/T/Z a FOCUS, zabudovaný kontroler pohybu IR na dlouhou vzdálenost, rozhraní RS-232, místo pro 2 x IDE HDD, vysoké rozlišení 720(H)x480(V), Plug & Play instalace	1 000	1 210
NT-MP4-08240		záznamová karta pro 8 kamer - 200 obr./s (záznam i zobrazení), komprese MPEG4, rozlišení až 704x576, vzdálený přístup přes internet TCP/IP, vzdálené ovládání až 36 DVR, detekce pohybu, podporuje web stránky, LAN, WAN, Internet Explorer, E-mail, PTZ ovládání, PDA, Dynamic IP a DNS, záznam zvuku	2 000	2 420
NT-MP4-16480D1		záznamová karta pro 16 kamer - 400 obr./s (záznam i zobrazení), komprese MPEG4, rozlišení až 704x576, vzdálený přístup přes internet TCP/IP, vzdálené ovládání až 36 DVR, detekce pohybu, podporuje web stránky, LAN, WAN, Internet Explorer, E-mail, PTZ ovládání, PDA, Dynamic IP a DNS, záznam zvuku	4 000	4 840
EPS SLR-E-IS		konvenční fotoelektrický kouřový detektor + patice	700	847
injektor PoE			500	605
ZT 803T		vnitřní bezdrátová CMOS kamera, 380 TVL, 2,4 GHz, DC 9-12V	1 500	1 815

C3804-01A2		boxová barevná kamera, 1/3"SONY, 420TVL	950	1 150
C3834-62A		barevná DOME kamera, 1/3"SONY, 420TVL	300	363
ECC 10C		venkovní barevná kamera	300	363
ECC 22		barevná UFO analogová kamera	1 280	1 549
FS 882 PIR		barevná kamera v nefunkčním PIR detektoru	1 400	1 694
MTC-2338		barevná varifokální DOME kamera, 1/3"SONY, 420TVL, f3-9mm	990	1 198
MTC-802HB		Image sensor 1/4 color CCD, rozlišení 380 TVL, 0.8 lux, 3.6mm/F2.0/72.5°, Video out 1Vp-p composite / 750ohm, napájení 12VDC, spotřeba 1.5W,	500	605
MTC-805D		barevná DOME kamera, 1/3 SONY Super HAD CCD, 420TVL, 0,35 Lux, objektiv 13,6mm, napájení 12V DC	420	508
MTC-806HB		Image sensor 1/3" color CCD, rozlišení 420 TVL, 0.3 lux, 3.6mm/F2.0/72.5°, Video out 1Vp-p composite / 750ohm, napájení 12VDC, spotřeba 1.5W	500	605
MTC-8392/HQDN		barevná boxová kamera, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540TVL, SONY HQ1, DC 12V/AC 24V, bez objektivu	1 000	1 210
MTC-L1438		barevná kompaktní kamera s IR, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540TVL, SONY HQ1, DC 12V, 0 Lux	1 150	1 392
MTC-L605D		stropní COLOR kamera s IR, 1/3" SONY SUPER HAD II CCD, 420TVr, 0 Lux, 24x IR LED - dosah 15-20m, WB, BLC, DC12V, f4.3mm/F2.0/ 63°	940	1 137
MTC-MIR 8322HQDN		den/noc kamera s mechanickým filtrem, 1/3" Super HAD CCD SONY 540 TVL, 0,05 Lux, BLC, AGC, AWW, S-Video DC 12V/AC 24V	1 624	1 965
PH 855C3 ALC		barevná dveřní kamera v plastovém provedení včetně příslušenství, jedno tlačítko, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přísvecení, rozměry 185x100x50mm	780	944
PH 855C6		barevná dveřní kamera v kovovém provedení s kódovou klávesnicí, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux,	2 300	2 783
PH 855C7 B/W		barevná dveřní kamera v kovovém provedení s kódovou klávesnicí, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux,	3 300	3 993
PH 855C7 Color		černobílá dveřní kamera v kovovém provedení s kódovou klávesnicí, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická změna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux,	2 800	3 388
RV-23		kamera k černobílému automobilovému systému pro zpětný pohled RV-300	4 528	5 479
SNC-P1		IP barevná kamera SONY, 1/4 - type progressive scan CCD, objektiv 3,8mm, 3.0 Lux, kompresní formát MPEG-4 a JPEG, max. 640 x 480	1 500	1 815
SNC-Z20P		kamera IP barevná, 1/4", Sony ExviewHAD CCD, rozlišení 640x480 pixelů při 25 fps, citlivost barevná 0.7Lux/F1.4, č/b 0.01Lux/F1.4, ovladatelný optický zoom 18x s automatickým zaostřením, detekce pohybu, TCP/IP, DHCP	5 000	6 050

podvodní sada		Monitor: barevný LCD TFT monitor 7" s vysokým rozlišením, napájení 12V DC, provozní teplota -7.0° - 50° C, vstup IN pro druhou kameru, či jiné video zařízení, výstup OUT pro nahrávání, rozměry (d,v) 198 x 132 mm, clona proti slunci Kamera: barevná vodotěsná kamera, napájení 12 V DC, provozní teplota 7.0° - 50° C, 9 LED bílých diod, rozlišení: 270 x 300 pixelů, rozměry (d, v, š) 188 x 95,5 x 40, kabel 20 m, možnost výběru závaží kamery - jednoduché nebo dvojitě	2 300	2 783
SSC-DC573P		barevná boxová kamera, 1/3" DynaView CCD, 480TVL, DC 12V/AC 24V, bez objektivu	1 200	1 452
WTC-7343HQ		IP box kamera.A1 / 3 "Day & Night IP kamera s kompresí MPEG-4 SP, 25fps / PAL full D1 - 720x576, rozlišení 540 TVf. (795x697), 0.05Lux, F1.0, Sony ExView CCD, citlivá v IR oblasti - 700 až 1100 nm , mechanický IR Cut filtr, AGC, BLC, ES, LL, Auto Iris Video / Direct Drive, 1x audio vstup a výstup, RJ-45, RS-485, protokoly: TCP / IP, HTTP, ARP, PPPoE, DDNS atd., software pro 64 IP kamer nebo IP serverů - ZDARMA!, 12V DC / 5W, PoE/6W.ACTI WTC-7343HQ - IP box kamera, bez objektivu	1 200	1 452
WTC-L675DHQ		stropní COLOR kamera s IR, 1/3" SONY SUPER HAD II CCD, 540TVr, 0 Lux, 24x IR LED - dosah 15-20m, WB, BLC, DC12V, f4.3mm/F2.0/ 63°	990	1 198
XPOWER-M5POB		1/4" Color SONY Super HAD CCD, 795H*596V, Camera Lens: 3.25mm*88mm, 27x optical zoom (270x digital zoom), zobrazovací čip SONY	5 000	6 050
ZT-811T		Miniaturní kamera se zabudovaným mikrofonom snímá a odposlouchává střežený prostor a bezdrátově přenáší obraz i zvuk až do vzdálenosti max. 100 m, pro vnitřní použití, snímá CMOS 1/3", 380 TVL, citlivost 1 Lux, úhel záběru 62°, vysílací výkon 10mW, výstupní frekvence 2,4GHz napájení kamery 5 - 8 V ss / 100 mA	400	484
MG-KF		klávesnice k zabezpečovacímu systému Master Guardian se čtečkou otisku prstu, grafický LCD displej s podsvícením	5 000	6 050
MG-KC		klávesnice k zabezpečovacímu systému Master Guardian, grafický LCD displej s podsvícením	1 800	2 178
DVL1100-2200		komplet bezdrátového přenosu videosignálu	4 000	4 840
RV - 300		Automobilový komplet RV 300 od výrobce WAECO, obsahuje kameru RV-23 /čb.kamera, 1/3"CCD, 270.tis pixelů, 2 lux, napájení z monitoru/ a monitor RV-52 /7"obrazovka, 620TVL, 2vstupy, DC 11-32V, rozměry 200x200x205mm/	7 207	8 720
RV 550/F		Automobilový komplet RV 550/F od výrobce WAECO, obsahuje kameru CAM27 /barevná kamera CCD / a monitor M511L /5" barevný LCD	7 910	9 571
VLM2001		servisní digitální měřič úrovně videosignálu VLM2001, měří úroveň špičky bílé: 0 až +1999 mV, úroveň synchronizace: 0 až -1999 mV, bat. 9 V, rozměry 30x60x130 mm	1 000	1 210
CT21D-H11 SET + audio		21" barevný CRT monitor, rozlišení 420TVL, OSD, napájení AC230V/50Hz	2 600	3 146
VT-1Rx		převodník videosignálu z krouceného páru na koaxiál, až 2000m při použití krouceného kabelu UTP CAT5, 600m při použití SYKFY, napájení 14-18V	500	605
převodník		převodník RS 232/485	442	535
AV 128		převodník VGA / kompozitní video	900	1 089
Quad Video Balun BNC		4 kanálový převodník coax / UTP CAT5	300	363
MG-MCU 16		EZS ústředna Master Guardian MGS	1 500	1 815
VS-7100		video server P/T/Z MPEG-4 / M-JPEG, pro 1 kam. + 1 audio + RS-485, detekce pohybu, 17fps, 704 x 576 @ 17fps, 1x vstup, 1x relé výstup, obousměrné audio, 12V / 4W, 78 x 33 x 140mm, včetně zdroje	4 320	5 227

<p>Výprodej objektivů za 50% skladové ceny !!!</p>		HG0614AFCS (6.0mm VIDEO)	1285	1 555
		HG1814FCS (18,0mm, DC)	1649	1 995
		HG224516FCS	869	1 051
		T0412FICS (4mm,ruční)	605	732
		TC 0412DC	709	858
		TG0412AFCS (4mm,VIDEO DRIVE)	1152	1 394
		TG0412FCS (4mm,DC,aut.)	783	947
		TG0812AFCS (8mm,aut.video.)	1188	1 437
		TG0812FCS (8mm,DC,aut.)	746	903
		TG1020513AFCS (5-50mm_Video)	1610	1 948
		TG1020513FCS (5-50mm,vari,DC)	930	1 125
		TG2616AFCS (2.6mm,aut,video)	1408	1 704
		TG2616FCS (2,6mm aut.DC)	1084	1 312
		TG221816FCS (1,8-3,6mm_DC)	1703	2 061
		objektiv TG222814FCS (2.8-6mm,vari,DC)	933	1 129
		TG223514AFCS (3.5-8mm,vari,vid)	1585	1 918
		TVR 0614AI	1090	1 319
		TVR 0616DC (vari,6-60mm,DC)	627	759
		TVR 2314(vari 2.3-6.0,manual)	833	1 008
		TVR 2314AI	1340	1 621
		TVR 2714 DC (2,7-12,5mm)	895	1 083
		TVR 3314 (vari 3.3-8.0, manual)	585	708
		TVR 3314AI	895	1 083
		YV 0560 Z16	1438	1 740