

# Maloobchodní ceník - Dveřní videotelefony - K



MICRONIX, spol. s r.o.  
Antala Staška 1076/33a  
140 00 Praha 4

Tel.: 225 282 728  
Mobil: 731 412 858  
E-mail: video@micronix.cz  
www.micronix.cz

IČO: 48584118  
DIČ: CZ48584118

## REJSTŘÍK:

- 1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY KANRICH - 2 vodičové propojení
  - 1.1. KANRICH PH-915 (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)
  - 1.2. KANRICH PH-912 (Komponenty pro rodinný dům)
  - 1.3. KANRICH PH-912 - výhodný set pro 2 účastníky
- 2. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY DAHUA - IP technologie
  - 2.1. Dahua IP videotelefony (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)
  - 2.2. DAHUA IP - výhodný set pro 1 účastníka

## Vysvětlivky:

- 2 vodiče - systém propojení 2 vodičů (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)
- 4 vodiče - systém propojení 4 vodičů (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)
- ethernet - datová komunikace na bázi ethernetové sítě (doporučená kabeláž UTPCat5e nebo vyšší)

Cena bez DPH - Koncová cena v Kč bez DPH  
Cena vč DPH - Koncová cena v Kč včetně DPH

Obecné informace:  
- Všechny předchozí ceníky pozbyvají platnosti s publikací tohoto ceníku.

TYP	www	pozn.	VÝROBCE	OBRÁZEK	PARAMETRY	Cena bez DPH	Cena vč DPH
<b>1. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY KANRICH - 2 vodičové propojení</b>							
1.1. KANRICH PH-915 (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)							
PH-915M7b(černá)	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		Nový monitor řady PH-915 s dotykovými tlačítky, černé provedení.  Parametry napájení: DC15V obrazovka: barevný - 7" TFT LCD panel rozdílení: 800H X 400V bodů vyzváněcí tón: Ding-Dong tone spotřeba: standby 200mA, pracovní 450mA požadovaná kabeláž: 2 žíly (Cat 5e) rozměry: 155/256/27 mm hmotnost: 0.5 kg	4 836	5 851
PH-915M7b(bílá)	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		Nový monitor řady PH-915 s dotykovými tlačítky, bílé provedení.  Parametry napájení: DC15V obrazovka: barevný - 7" TFT LCD panel rozdílení: 800H X 400V bodů vyzváněcí tón: Ding-Dong tone spotřeba: standby 200mA, pracovní 450mA požadovaná kabeláž: 2 žíly (Cat 5e) rozměry: 155/256/27 mm hmotnost: 0.5 kg	4 836	5 851
915M7	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		7" handsfree barevný monitor, systém zapojení - 2 vodiče; napájení externím adaptérem DC12V/500mA; spotřeba - stand-by 40mA / pracovní režim 170mA; materiál - hliník & ABS; rozměry: (H)150mm/(W)235mm/(D)28mm; hmotnost - 700g;	4 764	5 765
PH-915M35	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		3,5" handsfree barevný monitor, systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba: stand-by 40mA / pracovní režim 300mA; materiál - ABS; rozměry: (H)189,5mm/(W)129,5mm/(D)30mm; hmotnost - 310g;	3 177	3 844
PH-915Mg	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		Handsfree audio hovorová jednotka, systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba - stand-by 40mA / pracovní režim 150mA; materiál - ABS; rozměry: (H)210mm/(W)94mm/(D)40mm; hmotnost - 300g;	771	933
PH-915C10AL	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		Venkovní dveřní jednotka jednotka-1 účastník, systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA; materiál - hliník; rozměry: (H)200mm/(W)120mm/(D)55mm;	4 447	5 381
PH-915C210AL	<a href="#">www</a>	2 vodiče	KANRICH		Venkovní dveřní jednotka jednotka-2 účastníci, systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA; materiál - hliník; rozměry: (H)200mm/(W)120mm/(D)55mm;	4 895	5 923

PH-915C7	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Venkovní dveřní jednotka s kódovou klávesnicí, systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba - stand-by 85mA / pracovní režim 275mA; materiál - nerezová ocel; rozměry: (H)300mm/(W)200mm/(D)75mm;	10 890	13 177
PH-NP (tabulka)	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Tabulka pro vypsání rezidentů a jim příslušných kódů - je určena především pro kamery řady C7 a C8, rámeček z nerezové oceli;	1 271	1 537
PH-915C5	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Venkovní dveřní jednotka pro <b>5 nebo 10 účastníků</b> , systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; spotřeba - stand-by 60mA / pracovní režim 250mA; materiál - hliník; montáž - zápusťná nebo povrchová; rozměry: (H)323mm/(W)120mm/(D)55mm;	6 807	8 236
PH-915BOXP	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Montážní krabice na omítku pro tabla Kanrich PH-912 CAL a PH-915 CAL, rozměry 240x120x150 mm	330	399
PH-915BOXZ	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Montážní krabice pod omítku pro tabla Kanrich S 913 CAL, CALC, C2AL, PH-912 CAL, PH-915 CAL, rozměry 170x100x50 mm	330	399
PH-915SP (distributor)	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Splitter 915SP umožňují zařadit do sběrnice až 5 vnitřních komunikátorů (monitorů nebo audio sluchátka) a vytvořit tak prakticky neomezeně rozšířený systém dveřních videotelefonů; systém zapojení - 2 vodiče; napájení DC15V ze zdroje PH-915P7a; materiál - ABS; rozměry: 67x54x19mm; hmotnost - 100g;	726	878
PH-915CS (distributor)	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Kamerový distributor systému PH-915 umožňuje rozšíření až na 4 ks venkovních kamer; systém zapojení - 2 vodiče;	1 362	1 648
PH-P7a	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;	495	599
PH-915P7a	<a href="#">www</a>	2 vodiče			Napájecí zdroj do rozvaděče 915P7a k monitorům řady 915; systém zapojení - 2 vodiče; rozměry 106x55x65mm;	908	1 098
<b>1.2. KANRICH PH-912 (Komponenty pro rodinný dům)</b>							
PH-912Mi	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Videotelefon s funkcí zabezpečovací ústředny, lze připojit až 5 detektorů; systém zapojení - 4 vodiče; možnost propojení až 4 kamer a 4 monitorů; interkom; dálkové ovládání; otevírání elektrického dveřního zámku; vyzváněcích melodií; spotřeba: standby 100mA / pracovní režim 300mA; rozměry 210x95x40 mm; <b>volitelně i v modré nebo oranžové barvě</b>	10	3 040
PH-912Mg	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Handsfree audio hovorová jednotka; systém zapojení - 4 vodiče; vyzváněcích melodií; otevírání elektrického dveřního zámku; spotřeba: standby 100mA / pracovní režim 300mA; rozměry 210x95x40 mm;	10	920
PH-912CALC	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Venkovní dveřní jednotka, systém zapojení - 4 vodiče; materiál - hliník; 1/3" Color CCD; rozlišení 480 TVL; minimální osvětlení 0,1 lux; IR přísvit; bez montážní krabice; rozměry: 230x150x2(47)mm;	2 100	2 541
PH-912C2ALC	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Venkovní dveřní jednotka, systém zapojení - 4 vodiče; materiál - hliník; 1/3" Color CCD; rozlišení 480 TVL; minimální osvětlení 0,1 lux; IR přísvit; bez montážní krabice; rozměry: 230x150x2(47)mm;	2 340	2 831
PH-915BOXP	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Montážní krabice na omítku pro tabla Kanrich PH-912 CAL a PH-915 CAL, rozměry 240x120x150 mm	300	363
PH-915BOXZ	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Montážní krabice pod omítku pro tabla Kanrich S 913 CAL, CALC, C2AL, PH-912 CAL, PH-915 CAL, rozměry 170x100x50 mm	300	363
PH-912CS4 (distributor)	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Kamerový distributor systému PH-912 pro 2 až 4 kamery; systém zapojení - 4 vodiče; rozměry: 107x156x50mm;	1 260	1 525
PH-P7a	<a href="#">www</a>	4 vodiče			Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;	450	545

Zdroj PH-P6	<a href="http://www.kanrich.com">www</a>	4 vodiče			Centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich; 15V/2,5A + DC 12V (0,35A) pro napájení elektrického dveřního zámku;	DC	1 050	1 271
<b>1.3. KANRICH PH-912 - výhodný set pro 2 účastníky</b>								
set 2xPH-912Mi		4 vodiče			Výhodná sada pro 2 nezávislé účastníky, která obsahuje veškeré potřebné komponenty pro zapojení funkčního videotelefonního systému. Sada obsahuje: 2x monitor PH-912Mi 1x kamerový distributor PH-912CS4 1x venkovní tablo se 2 tlačítky PH-912C2ALC (včetně montážního boxu) 3x zdroj PH-P7a		7 755	9 384
<b>2. BAREVNÉ DVEŘNÍ VIDEOTELEFONY DAHUA - IP technologie</b>								
<b>2.1. Dahua IP videotelefony (Komponenty pro rodinný nebo bytový dům)</b>								
DH-VTH1520A	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			IP Dahua handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7 "barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, mechanická tlačítka, 4GB interní paměť pro záznam obrázků při zazvonění a videa při zanechání vzkazu, interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 1 Master + 19 Slave dveřních jednotek a 8 ks Dahua IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android nebo iOS zařízení přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 8x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, ovládání 1 zámku, napájení 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo Dahua PoE (není možné použít standardní typ PoE switchi), montáž na povrch, rozměry 221x154x26mm, interiérové použití, instalační krabice pro podomítkovou montáž součástí		5 990	7 248
DH-VTH1520AS	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Displej: barva 7" TFT LCD, resistentní, rozlišení 800x480px</li> <li>• 5 mechanických kláves</li> <li>• Podpora až 8 alarmových detektorů (PIR, tříštění skla, kouřový atd.)</li> <li>• Možnost komunikace mezi domovními jednotkami</li> <li>• Podpora připojení až 32 IP kamer značky Dahua</li> <li>• Slot pro 4G SD kartu</li> <li>• Podpora vyhotovení fotky či videa v době Vaší nepřítomnosti</li> <li>• Podpora hovoru s dveřní jednotkou pro více monitorů</li> <li>• 1 ethernetový port 10/100Mbps</li> <li>• Tísňová volání přes správcovskou jednotku</li> </ul>		5 009	6 061
DH-VTH1560B	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Displej: barva 7" TFT LCD, resistentní, rozlišení 800x480px</li> <li>• 5 mechanických kláves</li> <li>• Podpora až 8 alarmových detektorů (PIR, tříštění skla, kouřový atd.)</li> <li>• Možnost komunikace mezi domovními jednotkami</li> <li>• Podpora připojení až 32 IP kamer značky Dahua</li> <li>• Slot pro 4G SD kartu</li> <li>• Podpora vyhotovení fotky či videa v době Vaší nepřítomnosti</li> <li>• Podpora hovoru s dveřní jednotkou pro více monitorů</li> <li>• 1 ethernetový port 10/100Mbps</li> <li>• Tísňová volání přes správcovskou jednotku</li> </ul>		6 300	7 623
DH-VTO1210A (bytový dům)	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Displej: 3,5" STN LCD obrazovka</li> <li>• Kamera: 1.3MP CMOS</li> <li>• Perfektní snímání při nočním režimu</li> <li>• Zapuštěná montáž</li> <li>• Čelní plech je hliníkový odlitek</li> <li>• Možnost volání na vnitřní monitory či správcovskou jednotku</li> <li>• Telefonní seznam</li> <li>• Možnost ovládání elektrického zámku pomocí klávesnice či RFID karty</li> <li>• Možnost vzdáleného otevření dveří</li> <li>• Interní paměť pro uložení audio a video záznamu v době nepřítomnosti = videotelefonní záznamník</li> </ul>		7 480	9 051
DH-VTO1210B-X (bytový dům)	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Displej: 3" STN LCD obrazovka</li> <li>• Kamera: 1.3MP CMOS</li> <li>• Perfektní snímání při nočním režimu</li> <li>• Zapuštěná montáž</li> <li>• Čelní deska je z kaleného skla</li> <li>• Možnost volání na vnitřní monitory či správcovskou jednotku</li> <li>• Telefonní seznam</li> <li>• Možnost ovládání elektrického zámku pomocí klávesnice či RFID karty</li> <li>• Možnost vzdáleného otevření dveří</li> <li>• Interní paměť pro uložení audio a video záznamu v době nepřítomnosti = videotelefonní záznamník</li> </ul>		7 480	9 051

DH-VTO6110B (rodinný dům)	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení černý plast, 1,0MPx barevná kamera, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvětlení snímaného prostoru, zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare standard), funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení Dahua PoE (není možné použít standardní typ PoE switche), nebo 12VDC / 400mA (zdroj není součástí balení), montáž na omítku, rozměry 114x154x43mm	4 820	5 832
VTO6100C (rodinný dům)		ethernet			IP Dahua dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, bez jmenovky, provedení bílý plast, 1,3Mpx barevná kamera, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvětlení snímaného prostoru, zabudovaná RFID přístupová čtečka (Mifare standard), funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení Dahua PoE (není možné použít standardní typ PoE switche), nebo 12VDC / 400mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku, rozměry 100x141x17mm, instalační krabice pro podomítkovou montáž součástí	4 400	5 324
VTO6000CM (rodinný dům)		ethernet			IP Dahua dverná kamerová jednotka s jedným tlačidlom, bez menovky, antivandal prevedenie hliník, 1,3MPx farebná kamera, H264 kompresia, TCP/IP komunikácia, nastavovanie cez webové rozhranie, LED prísvetlenie snímaného priestoru, funkcia zanechania odkazu užívateľovi, IP43, 1x kontakt NO/NC pre ovládanie zámku, (dialkovo aplikáciami gDMSS Plus alebo iDMSS Plus), 1x NO kontakt odchodového tlačidla, 1x NC kontakt dverného senzora, napájanie Dahua PoE (nie je možné použiť štandardný typ PoE switchu), alebo 12VDC/400mA (zdroj nie je súčasťou balenia), montáž pod omietku, rozmery 100x141x17mm, inštalčná krabica pre podomietkovú montáž súčasťou	4 590	5 554
VTO2000A (rodinný dům)		ethernet			Dveřní stanice pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CMOS 1/3", mikrofon a reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní provedení IP66. Rozvod po běžné CAT5 TCP/IP síti, šifrovaná komunikace. Hliník.	6 020	7248
DH-VTOB101	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			Zápusťný montážní box řady A pro venkovní stanici DH- VTO1210A-X, DHVTO1220A	293	355
DH-VTOB102	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			Zápusťný montážní box řady A pro venkovní stanici DH-VTO1210B-X, DHVTO1220B	244	295
POE switch DHVNS1060A	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			Napájecí zdroj na DIN lištu DC15V/1A;	1 930	2 335
Napájecí zdroj DC 24V 2,5A / ADS 36RJ-24	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			Napájecí adaptér AC85~264V/DC24V/2,5A - určený pro Dahua POE switch nebo distributor	440	532
<b>2.2. DAHUA IP - výhodný set pro 1 účastníka</b>							
DH-VTKB-VTO6100C- VTH1520AH	<a href="http://www.dahua.com">www</a>	ethernet			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barevný 7" TFT-LCD display</li> <li>• Jednoduchá instalace pomocí Cat 5e kabeláže</li> <li>• Podpora monitorování, video hovoru, ovládání zámku</li> <li>• Možno připojit až 8 bezpečnostních senzorů (pohyb osob, hořeh, únik plynu, atd.)</li> <li>• Technologie CMOS s rozlišením 1.3MP včetně nočního přisvětlu</li> <li>• Obsahuje čtečku IC karet</li> <li>• Venkovní provedení</li> </ul>	6 747	8 164
<p>V případě potřeby jakéhokoliv příslušenství pro instalaci videotelefonních systémů, které není uvedeno v tomto ceníku, navštivte prosím náš eshop:  <a href="http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy">http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy</a>  nebo kontaktujte naše obchodní oddělení ohledně ceny a dostupnosti  tel.: 225 282 728 mobil: 731 412 858 mail: <a href="mailto:video@micronix.cz">video@micronix.cz</a></p>							