

Klešťový multimetr True-RMS APPA 39MR



- 3 1/2 místný displej, zobrazení 4000 číslic
- Měří I a U (AC/DC), R, teplotu, spojitost
- Měření frekvence
- Automatická volba rozsahů
- Funkce Peak Hold
- Tlačítko automatického nulování pro I DC
- Automatické vypínání
- Splňuje CAT II 1000 V

Nový jednoduchý True-RMS multimetr APPA 39MR umožňuje měřit AC/DC proud do 1000A, napětí AC/DC, odpor, spojitost, frekvenci. Přístroj je vybaven funkcí PEAK HOLD a automatickým vypínáním. Předností tohoto přístroje je jeho jednoduchost a možnost širokého uplatnění v nejrůznějších oblastech.

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Napětí AC (True-RMS)	60 V, 600 V	0,1V	±(1,2 % + 5 dig.) při 50 Hz - 500 Hz
Napětí DC	850 V	0,1 V	±(0,7 % + 2 dig.)
Proud AC	400 A, 1000 A	0,1 A	±(1,5 % + 5 dig.) při 40 Hz - 400 Hz
Proud DC	400 A, 1000 A	0,1 A	±(0,9 % + 3 dig.) pro 0 - 600 A
Odpor	4 kΩ, 40 kΩ	0,1 Ω	±(1,0 % + 2 dig.)
Frekvence	20 Hz - 10 kHz	0,1 Hz	±(0,5 % + 5 dig.)
Spojitost	< 100 Ω		
Vzorkování	2x / s		
Indikace stavu baterií	ANO		
Kategorie	CAT III/600 V, CAT II/1000V		
Průměr měř. vodiče	max. 51 mm		
Napájení	9 V baterie		
Provozní doba	40 hodin		
Hmotnost	420 g		
Rozměry	100 mm x 265 mm x 42 mm		
Příslušenství	vodiče, baterie, pouzdro		