

BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA AMPROBE

MAGNO-VOLTfix MT-2000



- Optická a akustická detekce
- Detekce magnetických polí, cívek a permanentních magnetů
- Bezkontaktní měření AC napětí

Technické specifikace:

Displej	2 LED
Napětový rozsah	50 ÷ 600 V _{AC}
Frekvenční rozsah	50 ÷ 500 Hz
Délka měření	neomezená
Napájení	2 x 1,5V AAA (IEC LR03)
Rozměry a hmotnost	140 x 25 x 21 mm; hmotnost cca 50g

BEZDOTYKOVÉ ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ FLUKE FLUKE

1AC II VoltAlert™; 2AC II VoltAlert™



- Optická detekce AC napětí 200 ÷ 1000 V (červenou LED diodou)
- Akustická detekce AC napětí 200 ÷ 1000 V (pouze 1AC II)
- Nepřetržitá kontrola vlastní baterie - dvojité problikávání (1AC II)
- Trvale spuštěno, tlačítko pro kontrolu baterií (2AC II)
- Bezpečnostní kategorie CAT IV / 1000 V
- Napájení 2 x 1,5 V baterie AAA
- Rozměry: délka 148 mm

BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA + SVÍTILNA FLUKE

LVD1



- Optická detekce AC napětí 40 ÷ 300 V
- Dvě úrovně detekce
- Modré světlo signalizuje blízkost částí pod napětím
- Červené světlo signalizuje, že jste těsně u částí pod napětím
- Dodává se s univerzální sponou k připevnění na kapsu, čepici nebo i dveře rozvaděče
- Funkce svítilny

BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA + SVÍTILNA FLUKE

LVD2



- Optická detekce AC napětí 90 ÷ 600 V
- Dvě úrovně detekce
- Modré světlo signalizuje blízkost částí pod napětím
- Červené světlo signalizuje, že jste těsně u částí pod napětím
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 600V
- Funkce svítilny

BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA + SVÍTILNA FLIR

VP50



- Optická (2 LED diody) a vibrační signalizace AC napětí
- Velmi citlivá bezdotyková detekce
- Dvě úrovně detekce - 24 ÷ 1000 V / 90 ÷ 1000 V
- Napájení: 2 x AAA 1,5V baterie; automatické vypínání
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 1000V
- Funkce LED svítilny (60 lumenů)