

Monitor CO

TESTO 317-3

Přístroj pro varování před výskytem oxidu uhelnatého v okolí

Použití, podrobnosti a příslušenství detektoru:



Technická data	
Měřicí rozsah	0 ... +1 999 ppm CO
Rozlišení	1 ppm
Přesnost	±10 ppm (0 ... +99 ppm) ±10 % (+100 ... +499 ppm) ±20 % (>+500 ppm)
Odezva (t ₉₀)	40 s
Typ baterie	2 mikrotužky AAA
Životnost baterie	150 h (při vypnutém pípání)
Provozní teplota	-5 ... +45°C
Záruka	2 roky na měřicí přístroj 3 roky na senzor CO

Přístroj pro monitorování CO testo 317-3 slouží k optickému a akustickému vyvarování před zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého v okolním vzduchu, např. při instalačních a údržbářských pracích na plynových kotlích.

Přednosti:

- 3 roky záruka na senzor CO
- viditelný a slyšitelný alarm
- bez nulovací fáze, přístroj je možné použít okamžitě
- nastavitelné alarmové hodnoty
- nulování CO na místě

Data pro objednání testo 317-3



Počet	Popis	Obj.č.	
	monitor CO testo 317-3, vč. koženého pouzdra, sluchátka a nosného poutka	0632 3173	