

# TLAKOMĚRY S DIFERENCIÁLNÍM VSTUPEM A ZÁZNAMEM NA SD KARTU

LUTRON

PM-9110SD; PM-9112SD; PM-9117SD



- Tři měřiče tlaku s rozsahem do 200 mbar / 2000 mbar / 7000 mbar
- Na výběr 8 jednotek tlaku (bar, psi, kg/cm<sup>2</sup>, mm Hg, in Hg, m H<sub>2</sub>O, in H<sub>2</sub>O, atm)
- Možnost diferenciálního měření - nulování pomocí šipek na čelním panelu
- Použití: průmysl, laboratoře, vytápění, ventilace, medicínská zařízení
- Použití pro vzduch nebo nekorozivní a neionizující plyny
- Na výběr 8 jednotek tlaku (mbar, psi, kg/cm<sup>2</sup>, mm Hg, in Hg, m H<sub>2</sub>O, in H<sub>2</sub>O, atm)
- vestavěný piezoelektrický senzor; přesnost ±2% rozsahu
- Nastavitelné vzorkování: 1 s ÷ 8:59:59 hodin; záznam na SD kartu v reálném čase
- Záznam ve formátu použitelném přímo např. v Excelu - není potřeba žádný další software
- Velký LCD displej (52 x 38mm) s možností zeleného podsvícení
- Funkce MIN / MAX, DATA HOLD; rozhraní RS-232/USB

	PM-9110SD (max. rozsah/rozdílení)	PM-9112SD (max. rozsah/rozdílení)	PM-9117SD (max. rozsah/rozdílení)
mbar	2000 / 1	200 / 0,1	7000 / 5
psi	29 / 0,02	2,9 / 0,002	101,5 / 0,1
kg/cm <sup>2</sup>	2,040 / 0,001	0,204 / 0,001	7,135 / 0,005
mm Hg	1500 / 1	150 / 0,1	5250 / 5
in Hg	59,05 / 0,05	5,905 / 0,005	206,7 / 0,1
m H <sub>2</sub> O	20,40 / 0,01	2,04 / 0,001	71,35 / 0,05
in H <sub>2</sub> O	802 / 0,5	80,2 / 0,05	2810 / 2
atm	1,974 / 0,001	0,197 / 0,001	6,905 / 0,005

<b>Napájení a spotřeba</b>	6 x baterie 1,5V typ AA nebo pomocí 9V adaptéru (opt.); odběr 12 ÷ 37 mA - dle funkce
<b>Rozměry a hmotnost</b>	177 x 68 x 45 mm; hmotnost 489 g
<b>Standardní příslušenství</b>	návod
<b>Volitelné příslušenství</b>	tvrdé pouzdro CA-06; měkké pouzdro CA-05A, RS-232 kabel UPCB-02, USB kabel USB-01, software SW-U801-WIN