



Efektivní vyhledávání problémů a maximální flexibilita a přesnost při měření motorů a VSD se šumovým filtrem.



Multimetry izolačního stavu Fluke 1587 FC/1577

Výkonný digitální multimeter izolačního stavu 2v1

Multimetry izolačního stavu Fluke 1587 FC a 1577 v sobě kombinují digitální tester izolačního stavu s plně vybaveným digitálním multimetrem true-RMS, to vše v jednom kompaktním ručním přístroji, který vám zajistí maximální flexibilitu jak při řešení problémů, tak jako preventivní opatření.

Multimetr izolačního stavu Fluke 1587 FC přidává prostřednictvím aplikace Fluke Connect® Measurements čtyři nové praktické diagnostické funkce:

- Testy poměru PI/DAR v čase s grafy TrendIt™ dokáží rychleji rozeznat vlhkost a problémy s kontaminovanou izolací
- Díky ukládání do paměti prostřednictvím aplikace Fluke Connect odpadá potřeba zapisování výsledků, snižuje se počet chyb a data jsou uložena pro sledování historie v průběhu času
- Kompenzace teploty prostřednictvím aplikace umožňuje stanovit přesné základní referenční hodnoty a příslušná historická srovnání
- Samostatně prodávaný software Fluke Connect® Assets umožňuje sledování historie a projekci vývoje zařízení a je s ním možné zjišťovat zhoršování stavu v průběhu času a dělat rozhodnutí v reálném čase přímo v terénu

Specifikace

	1587 FC	1577
Měření koeficientů PI/DAR v čase na grafech TrendIt™ prostřednictvím aplikace Fluke Connect Measurements	•	
Ukládání do paměti prostřednictvím aplikace Fluke Connect Measurements	•	
Kompenzace teploty prostřednictvím aplikace Fluke Connect Measurements	•	
Napětí testu izolace 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V	•	
Napětí testu izolace 500 V, 1 000 V		•
Izolační odpor	0,01 MΩ až 2,0 GΩ	0,1 MΩ až 600 MΩ
Automatické vybijení kapacitního napětí	•	•
Vyhlašování hodnot izolačního odporu	•	
Frekvence	•	
Kapacita	•	
Test diod	•	
Teplota	•	
Min/Max	•	
Nízkofrekvenční filtr VFD pro přesná měření motorových pohonů	•	
Napětí AC/DC	•	•
Napětí DC (mV)	•	•
Střídavý a stejnosměrný proud v miliampérech	•	•
Odpor	0,1 Ω až 50 MΩ	0,1 Ω až 50 MΩ
Spojitost	•	•
Automatické vypnutí	•	•
Záruka (roky)	3	3

Informace pro objednávání

Modely	Standardně dodávané příslušenství
Multimetr izolačního stavu FLUKE-1587 FC	Sonda s dálkovým ovládáním, měřicí kabely, krokosvorky, termočlánek typu K, kufřík, uživatelská příručka
Multimetr izolačního stavu FLUKE-1577	Sonda s dálkovým ovládáním, měřicí kabely, krokosvorky, kufřík, uživatelská příručka

Sady – čím více nakoupíte, tím více ušetříte

 Pokročilá sada pro vyhledávání elektrických problémů Fluke 1587 KIT/62MAX+ FC	 Pokročilá sada pro vyhledávání problémů u motorů a pohonů Fluke 1587/MDT FC	 Sada průmyslových měřicích kabelů TLK289	 Proudové kleště AC i400
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------