

Zkoušečka napětí

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3



-
- Přehledný, patentovaný 3-stranný LED displej

 - Technologie světlovodů pro optimální indikaci napětí

 - Protiskluzový límeč pro bezpečné uchycení

 - Ergonomický tvar rukojeti

 - Osvětlení měřeného místa

Všechny tři modely zkoušečky napětí testo 750 jsou první měřicí přístroje s 3-stranným LED displejem. Displej je čitelný z jakéhokoliv úhlu a zajišťuje ideální indikaci napětí díky unikátní optice světlovodů. Všechny tři modely splňují normu EN 61243-3:2010 pro zkoušečky napětí a mají specifikaci bezpečnosti dle CAT4. Obsahují ty nejdůležitější funkce pro testování napětí, zkoušku vodivosti a indikaci sledu fází.

Model testo 750-2 je také vhodný pro testování indikace napětí dotykem jedné sondy a obsahuje osvětlení měřeného místa spolu s testem vybavení proudového chrániče. Vibracím odolná zátěžová tlačítka zajišťují, aby nebyl spouštěcí test vykonán neúmyslně. Model testo 750-3 je navíc vybaven LCD displejem pro snadné odečtení naměřené hodnoty.

Technická data / Příslušenství

testo 750-1

testo 750-1, zkoušečka napětí, vč. baterií,
ochrana měřících hrotů

Obj. č. 0590 7501



testo 750-2

testo 750-2, zkoušečka napětí, vč. baterií,
ochrana měřících hrotů

Obj. č. 0590 7502



testo 750-3

testo 750-3, zkoušečka napětí, vč. baterií,
ochrana měřících hrotů

Obj. č. 0590 7503



Technická data	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Měřicí rozsah zkušebního napětí	12 ... 690 V AC/DC		
Test vodivosti	< 500 kΩ		
Zkouška sledu fází	100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz		
Indikace napětí dotykem jedné sondy	-	100 ... 690 V AC/DC při 50/60 Hz	
Test vybavení proudového chrániče	-	✓	✓
LCD displej	-	-	✓
Osvětlení měřeného místa	-	✓	✓
Přepětové kategorie	CAT IV / 600 V CAT III / 1000 V		
Třída krytí	IP 64		
Provozní teplota	-10 ... +50°C		
Skladovací teplota	-15 ... +60°C		
Rozměry (d x š x v)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Hmotnost	119 g	243 g	
Záruka	2 roky		
Autorizace	TÜV, CSA, CE		
Norma	EN 61243-3:2010		

Příslušenství

Obj. č.

Transportní taška pro testo 750

0590 0018