

PŘÍMÝ WI-FI ADAPTÉR LUTRON

RSW-914
ISO-9001



- Všechny přístroje Lutron s RS232 mohou po připojení k RSW-914 sdílet naměřená data přes Wi-Fi
- Pro 1 přístroj a maximálně 12 kanálů
- Má jednoduché ovládání - jen připojíte RSW-914 k přístroji a zapnete jej
- Aplikace je k dispozici jak pro Android tak pro iOS
- Po nainstalování aplikace a připojení k RSW-914 můžete sledovat naměřené hodnoty, log, High/Low alarm či si nechat zasílat upozornění přes e-mail nebo SMS
- Wi-Fi režim: Přístupový bod
- I/O terminál: 1) DC 9V vstup
2) DC 9V výstup (napájí přístroj připojený přes RS232)
3) RS232 konektor
- Maximum TCP spojení je 20
- Displej LCD 60 x 44,4 mm, s rozlišením 128 x 64 px, s podsvícením
- Bezdrátová komunikace IEEE 802.11b/g/n (frekvence od 2,412 GHz do 2,484 GHz)
- Pracovní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Pracovní vlhkost: < 80% RH
- Napájení prostřednictvím AC/DC adaptéru 9V
- Odběr cca 200 mA DC
- Hmotnost 170g
- Rozměry 134 x 80 x 32 mm (rozměry jsou uvedeny bez antény)
- Balení obsahuje manuál, datový kabel UPCB-03, napájecí kabel PWCB-06, držák, AC/DC adaptér 9V
- Volitelné příslušenství - celá řada přístrojů LUTRON RS232

3 x RS232 / WI-FI ADAPTÉR LUTRON

RSW-923
ISO-9001



- Všechny přístroje Lutron s RS232 mohou po připojení k RSW-923 sdílet naměřená data přes Wi-Fi
- Aplikace je k dispozici jak pro Android tak pro iOS
- Po nainstalování aplikace a připojení k RSW-923 můžete sledovat naměřené hodnoty, log, High/Low alarm či si nechat zasílat upozornění přes e-mail nebo SMS
- Wi-Fi režim: přístupový bod nebo režim klient
- I/O terminál: 1) DC 9V vstup
2) DC 9V výstup (napájí přístroj připojený přes RS232)
3) 3 x RS232 konektor
- Základní nastavení: 1) NetMode, 2) SSID, 3) Heslo, 4) IP adresa, 5) Port, 6) Adresa Gateway
- Maximum TCP spojení je 20
- Není třeba nastavovat v PC, stačí zapnout a nastavit přímo na zařízení
- Displej LCD 50 x 30 mm, s rozlišením 128 x 64 px, s podsvícením
- Wi-Fi podpora: IEEE 802.11b /g/n; frekvenční rozsah 2,412 ~ 2,484 GHz; 64/128/152-bitové WEP šifrování, WPA-PSK/WPA/WPA2
- Pracovní teplota 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Pracovní vlhkost: < 80% RH
- Napájení prostřednictvím AC/DC adaptéru 9V
- Odběr cca 200 mA DC
- Hmotnost 204g
- Rozměry 134 x 80 x 32 mm (rozměry jsou uvedeny bez antény)
- Balení obsahuje manuál, datový kabel UPCB-03, napájecí kabel PWCB-06, držák, AC/DC adaptér 9V
- Volitelné příslušenství - celá řada přístrojů LUTRON RS232