

## ■ DIGITÁLNÍ MULTIMETRY

# UT39

Přístroje řady UT39 jsou kvalitní digitální multimetry s manuálním přepínáním rozsahů a dobrým poměrem cena / výkon. S těmito multimetry můžete měřit AC a DC napětí a proudy, odpor, kapacitu, frekvenci (pouze UT 39 C, UT 39 E) a teplotu (UT 39 C). Všechny modely mají test diod a prozvánění, test tranzistorů a funkci DATA HOLD.

- Skvělá cena
- Univerzální přístroje
- Manuální nastavování rozsahů
- Měření teploty (UT39C)
- Měření kapacity (všechny typy)
- Měření frekvence (UT39C, UT39E)
- Měření AC a DC proudu a napětí, odporu
- Test tranzistorů



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

				°C, Hz	Hz, 19 999
<b>UNI-T</b>	Objednávací číslo	0772 0057	07720087	0772 0055	0772 0086
		<b>UT 39A</b>	<b>UT 39B</b>	<b>UT 39C</b>	<b>UT 39E</b>
<b>DC napětí</b>	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	±(0.5%+1)	±(0.5%+1)	±(0.5%+1)	±(0.5%+3)
<b>AC napětí</b>	2V / 20V / 200V / 750V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	±(0.5%+10)
<b>DC proud</b>	20µA / 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A 20µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A 2mA / 200mA / 20A	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.5%+5)
<b>AC proud</b>	200µA / 20mA / 200mA / 10A 2mA / 200mA / 10A 2mA / 200mA / 20A	±(1%+3)	±(1%+3)	±(1%+3)	±(0.8%+5)
<b>Odpor</b>	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 200MΩ 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 2MΩ / 20MΩ	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.3%+1)
<b>Kapacita</b>	2µF 2nF / 200nF / 20µF 2nF / 20nF / 200nF / 20µF	±(4%+3)	±(4%+3)	±(4%+3)	±(4%+3)
<b>Teplota</b>	-40 °C až 1000 °C	-	-	±(2%+8)	-
<b>Frekvence</b>	2 kHz / 20 kHz	-	-	±(1.5%+5)	±(1.5%+5)
<b>Maximální údaj</b>	zobrazitelný na displeji	1 999	1 999	1 999	19 999
<b>Funkce</b>	test diod, akustický test vodivosti (prozvánění), test tranzistorů, DATA HOLD, sleep mód, indikace slabé baterie, vstupní impedance pro měření DC napětí (~10MΩ)				

### OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

<b>Napájení</b>	9V baterie (6F22)
<b>Hmotnost</b>	310 g
<b>Rozměry</b>	172 x 83 x 38 mm
<b>Příslušenství</b>	měřicí hroty, baterie, anglický a český manuál, termočlánek (UT39C)

